

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/mtv-mt-odkurzacz-przemyslowy-trzysilnikowy-do-pracy-na-sucho-i-mokro-z-otrzaszczem-p-18.html>



MTV MT Odkurzacz przemysłowy trzysilnikowy do pracy na sucho i mokro z otrząszczem

Filtr L standard



Filtr M standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

-  Bardzo silny odkurzacz zbudowany w oparciu o 3 silniki typu By-pass wytwarzające bardzo duży przepływ powietrza. Idealny do ciężkich prac w przemyśle, produkcji, magazynach jako jednostka mobilna. Przeznaczony do zbierania pyłów, odpadów poprodukcyjnych, cieczy, detergentów, chłodziwa lub oleju.
-  Odkurzacz posiada system antystatyczny oraz system By-Pass dwa odseparowane od siebie obiegi powietrza, roboczy do zbierania zanieczyszczeń oraz dodatkowy do chłodzenia silnika co pozwala na pracę z wszelkimi odpadami bez obawy uszkodzenia rdzenia silnika.
-  Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning czyści filtr podczas pracy odkurzacza co pozwala na długą pracę bez ingerencji z zewnątrz. Dodatkowo model ten posiada ręczny otrząsacz filtra który w łatwy sposób może przywrócić pełną zdolność filtracji.
-  Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego od dołu odkurzacza z mechanizmem Sit-Down opuszczający zbiornik na własne koła.
-  Posiadają możliwość zastosowania koszo-filtra do separacji wiórów i opiłków od chłodziwa powstałych w maszynach podczas obróbki metali.
-  Stabilna konstrukcja odkurzacza, duży uchwyt i duże koła z niebrudzącej gumy umożliwiają łatwe prowadzenie. Ponadto

odkurzacz posiada duży pojemnik na akcesoria.

 **Odkurzacze sprzedawane bez wyposażenia.

Akcesoria polecane



004.024 Podłączenie do odkurzacza wraz z redukcją 70>50mm



004.415 Zakończenie węża EVA Ø 50 od strony odkurzacza



004.002 Wąż elastyczny EVA Ø 50 mm



004.137 Rura stalowa gięta chromowana 3 części do zestawu Ø 50 w składzie:
- przedłużki 50cm 2 szt. kod 004.138
- kolanko 50 cm 1 szt.



004.450 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi i włosiem
do rury giętej Ø 50 kod 004.137



004.071 Ssawa poszerzana Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę



004.077 Ssawa okrągła Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę

004.088 Ssawa okrągła z włosiem Ø 50



004.421 Ssawa szczelinowa do zestawu Ø 50

Akcesoria dodatkowe



004.029 Separator cyklonowy wewnętrzny



004.101 Koszo-filtr do separacji wiórów i chłodziwa



004.063 Ssawa przednia do odkurzacza przemysłowego

[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	MTV 40	MT 40
Kod	008.017	008.012
Moc	3300 W (3 x 1100)	3300 W (3 x 1100)
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz
Typ Silnika	By-Pass	By-Pass
Podciśnienie	240 mBar	240 mBar
Przepływ powietrza	594 m3/h	594 m3/h
Pojemność zbiornika	80 L	80 L

Materiał zbiornika	Stal malowana proszkowo	Stal nierdzewna AISI 430
Wymiary	700 x 900 x 1400 mm	700 x 900 x 1400 mm
Powierzchnia zbiornika	5.250 cm ²	5.250 cm ²
Waga	78,0 kg	78,0 kg

Zdjęcia i filmy





