

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/qt-odkurzacz-przemyslowy-stacjonarny-jedno-lub-troj-fazowy-turbinowy-p-17.html>



QT Odkurzacz przemysłowy stacjonarny jedno lub trójfazowy turbinowy

Filtr L standard



Filtr M standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Przeznaczony do ciężkich prac na sucho i mokro na długiej przestrzeni czasu. Ze względu na swoją konstrukcję może być wykorzystywany do pracy non-stop 24/7. Jego konstrukcja pozwala na łatwe przemieszczanie oraz załadowanie do transportu.
- Zbudowany w oparciu o silniki indukcyjne klatkowe o mocy od 2,2 kW do 3 kW o prędkości obrotowej 2800 r.p.m. do pracy ciągłej oraz turbinę boczno-kanalową. Silniki posiadają zabezpieczenie elektrycznie nadprądowe i zwarciove.
- Duży 80 litrowy zdejmowalny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 430 wyposażony standardowo w filtr włókninowy w klasie L - 5 mikronów, pływak zabezpieczający zbiornik przed przepełnieniem oraz dla łatwego opróżniania zawartości wąż spustowy wody.
- Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning czyści filtr podczas pracy odkurzacza co pozwala na długą pracę bez ingerencji z zewnątrz. Model ten posiada ręczny otrząsacz filtra który w łatwy sposób może przywrócić pełną zdolność filtracji.
- Całość zabudowana w zwartej konstrukcji ze stali wyposażona w dwa duże koła oraz dwa obrotowe koła łożyskowane z hamulcem
- Odkurzacz posiada zabudowany wakuometr podczas pracy wskazuje wydajność oraz zdolność filtracji.
- **Odkurzacz sprzedawany bez wyposażenia.

Elementy połączenia węża



004.134 Zakończenie węża EVA Ø 40 od strony odkurzacza



004.328 Wąż elastyczny EVA Ø 40 mm

Akcesoria dodatkowe



004.129 Worek włókninowy do odkurzacza



004.437 Filtr HEPA do odkurzacza



004.180 Filtr nylonowy do odkurzacza



004.383 Przedłużka prosta polipropylenowa 50 cm do odkurzacza



004.329 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny z zakończeniami

004.046 Dwie rury stalowe gięte chromowane do zestawu Ø 40 2



szt.

004.331 Ssawa podłogowa na kołach z włosiem do zestawu Ø 40



004.400 ssawa szczelinowa Ø 40



004.402 ssawa okrągła z włosiem Ø 40



004.336 Ssawa podłogowa z fartuchami gumowymi do zestawu Ø 40



[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	QT 30	QT 40
Kod	008.050	008.042
Moc	2200 W	3000 W
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	3N 400V 50/60Hz
Typ Silnika	Indukcyjny	Indukcyjny
Podciśnienie	320 mBar	320 mBar
Przepływ powietrza	350 m3/h	350 m3/h
Pojemność zbiornika	80 Lit	80 Lit
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna AISI 430	Stal nierdzewna AISI 430
Wymiary	520 x 520 x 1250 mm	520 x 520 x 1250 mm
Waga	74,5 kg	74,5 kg

Zdjęcia



