

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/tcxv-odkurzacz-przemyslowy-turbinowy-do-pracy-z-ciezkimi-odpadami-do-srutu-zeliwnego-i-staliwnego-na-sucho-i-mokro-p-21.html>



TCXV Odkurzacz przemysłowy turbinowy do pracy z ciężkimi odpadami, do śrutu żeliwnego i staliwnego na sucho i mokro

Filtr L standard



Filtr M standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

 Wyjątkowo silny odkurzacz wytwarzający bardzo duże podciśnienie i duży przepływ powietrza. Modele z turbinami dwustopniowymi połączonymi równolegle, zapewniają doskonałą przepływ powietrza do szybkiego usuwania ogromnych ilości pyłu, natomiast modele posiadające turbiny dwustopniowe połączone szeregowo, zapewniają dodatkową moc podciśnienia do zbierania ciężkich odpadów, płynów, olei oraz ciężkich cząstek na dłuższych węzłach i instalacjach.

 Zbudowany w oparciu o silniki indukcyjne klatkowe o mocy od 2,2kW do 5kW o prędkości obrotowej 2800 r.p.m. do pracy ciągłej oraz turbinę boczno-kanalową. Silniki posiadają zabezpieczenie elektrycznie nadprądowe i zwarciove

 Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning czyści filtr podczas pracy odkurzacza co pozwala na długą pracę bez ingerencji z zewnątrz.

 Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego od dołu odkurzacza z mechanizmem Sit-Down opuszczający zbiornik na własne koła przystosowany do zainstalowania kosza-filtra do separacji wiórów i chłodziwa.

 Stabilna konstrukcja odkurzacza, duży uchwyt i duże koła z niebrudzącej gumy umożliwiają łatwe prowadzenie. Ponadto odkurzacz posiada duży pojemnik na akcesoria.

 **Odkurzacz sprzedawany bez wyposażenia.

Akcesoria polecane



004.024 Podłączenie do odkurzacza wraz z redukcją 70>50mm



004.134 Zakończenie węża EVA Ø 50 od strony odkurzacza



004.002 Wąż elastyczny EVA Ø 50 mm



004.137 Rura stalowa gięta chromowana 3 części do zestawu Ø 50 w składzie:
- przedłużki 50cm 2 szt. kod 004.138
- kolanko 50 cm 1 szt.



004.450 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi i włosiem
do rury giętej Ø 50 kod 004.137



004.071 Ssawa poszerzana Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę



004.077 Ssawa okrągła Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę



004.096 Ssawa okrągła z włosiem Ø 50



004.162 Ssawa szczelinowa do zestawu Ø 50

Akcesoria dodatkowe



004.093 Separator cyklonowy wewnętrzny



004.102 Koszo-filtr do separacji wiórów i chłodziwa



004.063 Ssawa przednia do odkurzacza przemysłowego

[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	TCXV 30	TCXV 40	TCXV 55	TCXV 55 P	TCXV 55 S	TCXV 75 P	TCXV 75 S
Kod	008.023	008.025	008.026	008.027	008.028	008.029	008.030
Moc	2200 W	3000 W	4000 W	4000 W	4000 W	5000 W	5000 W
Zasilanie	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Typ turbiny	Jedno - stopniowa	Jedno - stopniowa	Jedno - stopniowa	Dwu - st. równoleg.	Dwu - st. równoleg.	Dwu - st. równoleg.	Dwu - st. równoleg.
Podciśnienie	320 mBar	320 mBar	330 mBar	350 mBar	500 mBar	360 mBar	510 mBar
Przepływ	350 m3/h	350 m3/h	400 m3/h	580 m3/h	380 m3/h	620 m3/h	400 m3/h
Pow. filtra	27.300 cm2						
Poj. zbiornika	100 L						
Zbiornik	Stal malowana proszkowo						
Wymiary	650 x 120 x 1450 mm						
Waga	116,5 kg	116,5 kg	116,5 kg	124,5 kg	124,5 kg	124,5 kg	124,5 kg

Zdjęcia i filmy



