

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/ms-profesjonalna-szorowarka-polerka-jednotarczowa-do-pielegnacji-podlog-p-36.html>



MS Profesjonalna szorowarka polerka jednotarczowa do pielęgnacji podłóg

PLANETARNY układ przeniesienia napędu silnika



Certyfikat



Opis produktu

- Doskonale usytuowanie grupy silnik-skrzynia biegów, które są z kolei zbudowane przy użyciu 3 przekładni planetarnych w hartowanej stali i dużej średnicy łożyska kulkowe, zapewniające niezrównaną stabilność, precyzję ruchów i trwałość.
- **Wyważone i łatwe w użyciu.**
- Ekstra mocny silnik, solidna przekładnia daje wystarczającą zdolność operatorowi do pracy na wysokiej prędkości obrotowej szczotki lub pada przy 400 obrotach na minutę.
- Precyzja i stabilność w połączeniu z niezawodnością i trwałością.
- Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne do szorowania i polerowania.
- Wygoda i korzyść ekonomiczna z funkcji dwóch różnych maszyn z w jednej zespolonej.
- Niskie obroty (154 rpm) pozwalają na dokładne usunięcie brudu w szczególności do ciężkiego czyszczenia i szorowania podłóg.
- Wysokie obroty (400 rpm) do konserwacji, zabezpieczania, woskowania i polerowania podłóg i lśniących powierzchni.

- Prosty przełącznik umożliwia wybór dwóch prędkości operacyjnych: 154 obrotów na minutę lub 400 obrotów na minutę.

Dostępne szczotki



Szczotka nylonowa 13" kod 004.506
Szczotka nylonowa 17" kod 004.568
Szczotka nylonowa 20" kod 004.509



Szczotka do prania dywanów 13" kod 004.510
Szczotka do prania dywanów 17" kod 004.512
Szczotka do prania dywanów 20" kod 004.513



Szczotka twarda Tynex 13" kod 004.518
Szczotka twarda Tynex 17" kod 004.520
Szczotka twarda Tynex 20" kod 004.521



Uchwyt do padów 13" kod 004.502
Uchwyt do padów 17" kod 004.564
Uchwyt do padów 20" kod 004.505

Aksesoria dodatkowe



004.525 Dodatkowe obciążenie szorowarki o wadze 10 kg



004.500 Zbiornik na chemię pojemność 12 lit.

004.564 Układ ssący z odkurzaczem



Dane techniczne

Opis	MS 13	MS 17	MS 20
Kod	008.500	008.502	008.518
Średnica	330 mm (13")	430 mm (17")	505 mm (20")
Prędkość obr.	154 obr./min.	154 obr./min.	154 obr./min.
Moc	1000 W	1300 W	1600 W
Typ silnika	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny
Zasilanie	1N 230V 50Hz	1N 230V 50Hz	1N 230V 50Hz
Transmisja	Przekładnia planetarna	Przekładnia planetarna	Przekładnia planetarna
Wymiary uchwytu	140 x 500 x 1150 mm	140 x 500 x 1150 mm	140 x 500 x 1150 mm
Wymiary bazy	370 x 530 x 370 mm	450 x 610 x 370 mm	560 x 710 x 380 mm
Waga	33,5 kg	40 kg	41 kg

Zdjęcia w pracy

