

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/sm-50-b-baker-odkurzacz-do-pieca-w-piekarni-jednosilnikowy-z-zestawem-piekarniczym-na-wysoka-temperature-p-27.html>



SM 50 B Baker odkurzacz do pieca w piekarni jednosilnikowy z zestawem piekarnicznym na wysoką temperaturę

TYP



Filtr L CALOR HOT



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Jedno-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca w wysokiej temperaturze pomiędzy wypiekami w piekarniach i cukierniach.
- Odkurzacz wyposażony w filtr typu Calor wykonany włókna Aramidowego odpornego na wysoką temperaturę panującą w piecach piekarniczych. Wygodny w użyciu, osadzony na kołnierzu z polipropylenu, całość łatwa do zamontowania jednym ruchem w odkurzaczu.
- Filtr odkurzacza wielorazowego użytku jest także bardzo odporny mechanicznie, posiada certyfikację w klasie "L" 5µ, można go otrzepywać, czyścić na sucho i na mokro, przedmuchiwać.
- Odkurzacz wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej stali inox AISI 430 dopuszczoną do sektora spożywczego.
- Posiada stalowy stelaż i metalowe łożyskowane koła tworząc z niego doskonałe narzędzie dla obiektów o dużym natężeniu pracy oraz mechanizm uchylny dla łatwego opróżniania zbiornika.
- Silnik odkurzacza typu By-Pass posiada dwa niezależne obiegi powietrza - jeden do zbierania zanieczyszczeń - drugi do chłodzenia silnika. Układ ten zapewnia długą i bezawaryjną pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń do

rdzenia silnika, a ponadto chłodzenie silnika następuje zimnym powietrzem z otoczenia odkurzacza.

- Wyposażeniem standardowym odkurzacza jest specjalny zestaw akcesoriów oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
- Odkurzacze posiadają układ odprowadzenia napięcia elektrostatycznego, które szczególnie w piekarniach daje się odczuć w formie nieprzyjemnego wyładowania dzięki ciągłości połączenia poprzez rury aluminiowe, metalowe zakończenia węża, łączniki uziemiające do odkurzacza.

Akcesoria w komplecie



004.346 Filtr na wysoką temperaturę



004.341 Rura aluminiowa 1m bez ochrony do zestawu piekarniczego (004.332)



004.366 Rura aluminiowa 1m z 1/2 ochrony do zestawu piekarniczego (004.332)



004.365 Rura aluminiowa 1m z pełną ochroną do zestawu piekarniczego (004.332)




004.345 Elastyczny węz wykonany ze uszczelnionego splotu stalowego z zakończeniami do zestawu piekarniczego (004.332)

004.449 Ssawa kompletna zestawu odkurzacza piekarniczego



Akcesoria dodatkowe



004.356 Ssawa metalowa antystatyczna na kołach zestawu piekarniczego
Szczególnie polecana do odkurzaczy 2 i 3 silnikowych oraz turbinowych



004.424 Filtr pyłowy na zimno klasy L do odkurzaczy profesjonalnych



004.410 Filtr wygaszacz piany do odkurzaczy profesjonalnych



004.129 Worek włókninowy do odkurzacza



004.437 Filtr HEPA do odkurzacza



004.180 Filtr nylonowy do odkurzacza

004.383 Przedłużka prosta polipropylenowa 50 cm do odkurzacza



004.329 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny z zakończeniami



004.046 Dwie rury stalowe gięte chromowane do zestawu Ø 40 2 szt.



004.331 Ssawa podłogowa na kołach z włosiem do zestawu Ø 40



004.400 ssawa szczelinowa Ø 40



004.402 ssawa okrągła z włosiem Ø 40



004.336 Ssawa podłogowa z fartuchami gumowymi do zestawu Ø 40



[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesoriów](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	Parametry
Kod	008.339
Moc	1200 W

Zasilanie	1N 230V 50/60Hz
Typ Silnika	By-Pass
Podciśnienie	220 mBar
Przepływ powietrza	198 m3/h
Pojemność zbiornika	50 L
Materiał zbiornika	Stal INOX 430
Wymiary	430 x 430 x 720 mm
Waga	11,4 kg