

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/dusty-et-sth-profesjonalna-zamiatarka-bezpylowa-z-trakcja-akumulatorowa-lub-spalinowa-p-33.html>



Dusty ET STH Profesjonalna zamiatarka bezpyłowa z trakcją akumulatorowa lub spalinowa

Filtr 14μ standard



Filtr 20μ wodoodporny
opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Zamiatarki wykonane w wersji elektrycznej z trakcją (ET) oraz napędzane silnikiem benzynowym Hondy z trakcją (STH) 650 ET.
- Model ET posiada nowatorskie rozwiązanie - 3 niezależne silniki do trakcji, do szczotek oraz do turbiny wytwarzającej podciśnienie dla zasysania pyłu.
- Model STH posiada system przekładni dzięki którym następuje przeniesienie napędu z silnika spalinowego na wszystkie elementy.
- Trakcja jest kontrolowana za pomocą dźwigni na uchwycie zamiatarki.
- Pojemnik na odpady posiada kółka i uchwyt do transportu.
- Pokrywa ABS z miejsca kontroli znajdujących się wewnątrz podzespołów.
- Przednie koło skrętne z hamulcem oraz przedni zderzak.
- Przedni fartuch uchylany za pomocą dźwigni na uchwycie zamiatarki, przeznaczony do zbierania większych odpadów (kawałki palet, papiery, folie).
- Szczotki boczna i centralna wykonane z polipropylenu.
- Wersje spalinowe (STH) pracują bez ograniczeń czasowych.
- Manualny otrząsacz panelowego filtra powietrza.

- Panel sterowania z kluczykiem do załączania oraz wskaźnikiem naładowania baterii (dla wersji ET).
- Wersja bateryjna model 650 ET pracuje 2,5 - 3 godziny oraz odpowiednio 3 - 3,5 godziny dla modelu 850 ET (przyjmując naładowane prawidłowo akumulatory i w idealnym stanie).
- Filtr panelowy powlekany żywicami dla wzmocnienia.
- Regulowana wysokość centralnej szczotki daje możliwość dostosować pracę zmiataarki do dowolnego rodzaju podłogi.

Akcesoria w komplecie



BFILT00003 Filtr panelowy wodoodporny 14μ D650
BFILT00002 Filtr panelowy wodoodporny 14μ D850



BSPAZ00017 Szczotka centralna D650
BSPAZ00042 Szczotka centralna D850



BSPAZ00011 Szczotka boczna

Adkesoria dodatkowe



BFILT00009 Filtr panelowy wodoodporny 20μ D650
BFILT00010 Filtr panelowy wodoodporny 20μ D850



kod 121AC142 Akumulator żelowy
kod 121AC131 Akumulator żelowy



BACCB00019 Ładowarka elektroniczna impulsowa

Dane techniczne

Opis	650 ET*	650 STH	850 ET*	850 STH
Kod	BSZU T02002	BSZU T02003	BSZU T02004	BSZU T02005
Wydajność	2.500 m ² /h	2.500 m ² /h	3.500 m ² /h	3.500 m ² /h
Trakcja - napęd własny	tak	tak	tak	tak
Moc silnika	350 W	3 KM	400 W	3 KM
Typ silnika	elektryczny	benzynowy Honda	elektryczny	benzynowy Honda
Szerokość robocza	650 mm	650 mm	850 mm	850 mm
Pojemność zbiornika	20 L	20 L	25 L	25 L
Akumulator	1szt. / 12V / 8 Ah	-	1szt. / 12V / 86Ah	-
Powierzchnia filtra	1,7 m ²	1,7 m ²	2,9 m ²	2,9 m ²
Waga *(bez akumulatorów)	*67,0 kg	88,0 kg	*94,0 kg	101,0 kg
Wymiary	1.260 x 740 x 980 mm		1.260 x 900 x 980 mm	
Ilość szczotek bocznych	1	1	1	1

Zdjęcia

