

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/th-odkurzacz-przemyslowy-stacjonarny-jedno-lub-trój-fazowy-do-maszyn-i-linii-produkcyjnych-p-16.html>



TH Odkurzacz przemysłowy stacjonarny jedno lub trójfazowy do maszyn i linii produkcyjnych

Filtr L standard



Filtr M standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Model ten zaprojektowany został jako stacjonarny odkurzacz do współpracy z liniami produkcyjnymi, pakowaczkami, piłami, automatami. Wszędzie tam gdzie wymagane jest odbiór pyłów, odpadów poprodukcyjnych w sposób ciągły 24h / dobę.
- Zbudowany w oparciu o silniki indukcyjne klatkowe o mocy od 1,1 kW do 3 kW o prędkości obrotowej 2800 r.p.m. do pracy ciągłej oraz turbinę boczno-kanalową.
- Silniki posiadają zabezpieczenie elektrycznie nad-prądowe i zwarciove.
- Duży 50 litrowy zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 430 wyposażony standardowo w dwa stopnie filtracji - filtr włókninowy w klasie L mikronów oraz filtr antystatyczny w klasie M o dużej powierzchni pokryty warstwą aluminium dla łatwego odprowadzenia zebranego potencjału elektrostatycznego do uziemienia.
- Odkurzacz posiada filtr samoczyszczący typu Self-Cleaning oraz manualny otrząsacz filtra powietrza który w krótką chwilę jest w stanie przywrócić pełną zdolność filtracji.
- Na życzenie może zostać zainstalowany automatyczny otrząsacz filtra powietrza.
- Całość zabudowana na płycie ze stali z możliwością zamontowania

obrotowych kółek łożyskowanych z hamulcem

**Odkurzacze sprzedawane bez wyposażenia.

Elementy połączenia węża



004.328 Zakończenie węża EVA Ø 40 od strony odkurzacza



004.328 Wąż elastyczny EVA Ø 40 mm



004.014 Zakończenie węża (mankiet) EVA Ø 40 od strony odkurzacza

Akcesoria dodatkowe



004.136 Zestaw 4 kół obrotowych z hamulcem



004.437 Filtr HEPA

Dane techniczne

Opis	TH 15	TH 30	TH 40
Kod	008.043	008.006	008.007
Moc	1,1 kW	2,2 kW	3,0 kW
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz	3N 400V 50/60Hz

Typ Silnika	Turbina Indukcyjna	Turbina Indukcyjna	Turbina Indukcyjna
Podciśnienie	230 mBar	320 mBar	320 mBar
Przepływ powietrza	270 m3/h	350 m3/h	350 m3/h
Pojemność zbiornika	50 Lit	50 Lit	50 Lit
Materiał zbiornika	INOX AISI 430	INOX AISI 430	INOX AISI 430
Powierzchnia filtra	5.000 cm2	5.000 cm2	5.000 cm2
Wlot do odkurzacza	40 mm	40 mm	40 mm
Wymiary	460 x 650 x 980 mm	460 x 650 x 980 mm	460 x 650 x 980 mm
Waga	22,2 kg	24,2 kg	24,2 kg

Zdjęcia



