

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/ttv-tt-odkurzacz-przemyslowy-turbinowy-z-silnikiem-indukcyjnym-do-pracy-sucho-mokro-p-19.html>



TTV TT Odkurzacz przemysłowy turbinowy z silnikiem indukcyjnym do pracy sucho mokro

Filtr L standard



Filtr M standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

-  Bardzo silny odkurzacz wytwarzający bardzo duże podciśnienie i przepływ powietrza. Idealny do ciężkich prac w przemyśle, produkcji, magazynach jako jednostka mobilna. Przeznaczony do zbierania pyłów, odpadów poprodukcyjnych, cieczy, detergentów, chłodziwa lub oleju.
-  Zbudowany w oparciu o silniki indukcyjne klatkowe o mocy od 2,2kW do 4kW o prędkości obrotowej 2800 r.p.m. do pracy ciągłej oraz turbinę boczo-kanałową. Silniki posiadają zabezpieczenie elektrycznie nadprądowe i zwarciove.
-  Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning czyści filtr podczas pracy odkurzacza co pozwala na długą pracę bez ingerencji z zewnątrz. Dodatkowo model ten posiada ręczny otrząsacz filtra który w łatwy sposób może przywrócić pełną zdolność filtracji.
-  Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego od dołu odkurzacza z mechanizmem Sit-Down opuszczający zbiornik na własne koła.
-  Posiadają możliwość zastosowania koszo-filtra do separacji wiórów i opiłków od chłodziwa powstałych w maszynach podczas obróbki metali.
-  Stabilna konstrukcja odkurzacza, duży uchwyt i duże koła z niebrudzącej gumy umożliwiają łatwe prowadzenie. Ponadto odkurzacz posiada duży pojemnik na akcesoria.

 **Odkurzacz sprzedawany bez wyposażenia.

Akcesoria polecane



004.024 Podłączenie do odkurzacza wraz z redukcją 70>50mm



004.015 Zakończenie węża EVA Ø 50 od strony odkurzacza



004.002 Wąż elastyczny EVA Ø 50 mm



004.137 Rura stalowa gięta chromowana 3 części do zestawu Ø 50 w składzie:
- przedłużki 50cm 2 szt. kod 004.138
- kolanko 50 cm 1 szt.



004.450 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi i włosiem
do rury giętej Ø 50 kod 004.137



004.071 Ssawa poszerzana Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę



004.077 Ssawa okrągła Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę

004.096 Ssawa okrągła z włosiem Ø 50



004.162 Ssawa szczelinowa do zestawu Ø 50

Akcesoria dodatkowe



004.029 Separator cyklonowy wewnętrzny



004.101 Koszo-filtr do separacji wiórów i chłodziwa



004.063 Ssawa przednia do odkurzacza przemysłowego

[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	TTV 30	TTV 40	TTV 55	TT 30	TT 40	TT 55
Kod	008.018	008.019	008.046	008.011	008.010	008.045
Moc	2200 W	3000 W	4000 W	2200 W	3000 W	4000 W
Zasilanie	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Typ Silnika	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny
Podciśnienie	320 mBar	320 mBar	330 mBar	320 mBar	320 mBar	330 mBar
Przepływ powietrza	350 m3/h	350 m3/h	380 m3/h	350 m3/h	350 m3/h	380 m3/h
Powierzchnia filtra	5.250 cm2	5.250 cm2	5.250 cm2	5.250 cm2	5.250 cm2	5.250 cm2
Pojemność zbiornika	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L

Materiał zbiornika	Stal malowana proszkowo			Stal nierdzewna INOX AISI 304		
Wymiary	620 x 800 x 1500 mm			620 x 800 x 1500 mm		
Waga	85 kg	85 kg	85 kg	92 kg	92 kg	92 kg

Zdjęcia i filmy



