

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/ttxv-ttx-odkurzacz-przemyslowy-turbinowy-z-silnikiem-indukcyjnym-do-pylu-p-20.html>



TTXV TTX Odkurzacz przemysłowy turbinowy z silnikiem indukcyjnym do pyłu

Filtr L standard



Filtr M standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

-  Bardzo silny odkurzacz wytwarzający bardzo duże podciśnienie i przepływ powietrza. Idealny do ciężkich prac w przemyśle, produkcji, magazynach jako jednostka mobilna. Ze względu na dużą powierzchnię filtra wraz z otrząsaczem przeznaczony do zbierania pyłów oraz pylistych odpadów poprodukcyjnych.
-  Zbudowany w oparciu o silniki indukcyjne klatkowe o mocy od 2,2kW do 4kW o prędkości obrotowej 2800 r.p.m. do pracy ciągłej oraz turbinę boczno-kanalową. Silniki posiadają zabezpieczenie elektrycznie nadprądowe i zwarciove.
-  Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning czyści filtr podczas pracy odkurzacza co pozwala na długą pracę bez ingerencji z zewnątrz. Dodatkowo model ten posiada ręczny otrząsacz filtra który w łatwy sposób może przywrócić pełną zdolność filtracji.
-  Odkurzacz może zostać wyposażony w elektro-mechaniczny otrząsacz filtra powietrza załączany za pomocą włącznika elektrycznego umieszczonego na głowicy odkurzacza.
-  Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego od dołu odkurzacza z mechanizmem Sit-Down opuszczający zbiornik na własne koła.
-  Stabilna konstrukcja odkurzacza, duży uchwyt i duże koła z niebrudzącej gumy umożliwiają łatwe prowadzenie. Ponadto odkurzacz posiada duży pojemnik na akcesoria.
-  **Odkurzacz sprzedawany bez wyposażenia.

Akcesoria polecane



004.134 Podłączenie do odkurzacza wraz z redukcją 70>50mm



004.134 Zakończenie węża EVA Ø 50 od strony odkurzacza



004.002 Wąż elastyczny EVA Ø 50 mm



004.137 Rura stalowa gięta chromowana 3 części do zestawu Ø 50 w składzie:
- przedłużki 50cm 2 szt. kod 004.138
- kolanko 50 cm 1 szt.



004.450 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi i włosiem
do rury giętej Ø 50 kod 004.137



004.071 Ssawa poszerzana Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę



004.077 Ssawa okrągła Ø 50 odporna na olej i wysoką temperaturę



004.096 Ssawa okrągła z włosiem Ø 50



004.162 Ssawa szczelinowa do zestawu Ø 50

Akcesoria dodatkowe



004.102 Separator cyklonowy wewnętrzny



004.093 Koszo-filtr do separacji wiórów i chłodziwa



004.081 Ssawa przednia do odkurzacza przemysłowego

[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	TTXV 30	TTXV 40	TTXV 55	TTX 30	TTX 40	TTX 55
Kod	008.020	008.021	008.022	008.009	008.008	008.013
Moc	2200 W	3000 W	4000 W	2200 W	3000 W	4000 W
Zasilanie	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Typ Silnika	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny	Indukcyjny
Podciśnienie	320 mBar	320 mBar	330 mBar	320 mBar	320 mBar	330 mBar
Przepływ powietrza	350 m3/h	350 m3/h	380 m3/h	350 m3/h	350 m3/h	380 m3/h
Powierzchnia filtra	7.200 cm2	7.200 cm2	7.200 cm2	7.200 cm2	7.200 cm2	7.200 cm2
Pojemność zbiornika	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
Materiał zbiornika	Stal malowana proszkowo			Stal nierdzewna INOX AISI 304		
Wymiary	650 x 620 x 2200 mm			650 x 620 x 2200 mm		
Waga	109,5 kg	109,5 kg	109,5 kg	119,5 kg	119,5 kg	119,5 kg

Zdjęcia i filmy



