


Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/wet-500-600-ba-profesjonalna-maszyna-myjaca-do-posadzek-zasilana-bateryjnie-z-trakcja-p-39.html>



WET 500 & 600 BA profesjonalna maszyna myjąca do posadzek zasilana bateryjnie z trakcją

Zasilanie DC 24 V



Certyfikat



Opis produktu

- Wersja zasilana sieciowe 230V (kablem zasilającym).
- Wersja zasilana bateryjne 24V (akumulatory 2 sztuki).
- Zintegrowana wewnętrzna elektroniczna ładowarka impulsowa.
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii akumulatorów.
- Koła zbudowane z niebrudzącej gumy.
- Tylne kółka, aby zapewnić łatwą obsługę i bezpieczeństwo.
- Ręczna regulacja docisku szczotki myjącej.
- Gumy przednie montowane są na podporach aluminiowych, które gwarantują dopasowanie i łatwość konserwacji.
- Ergonomiczny korek wlewu na detergent ułatwiający napełnianie.
- Wąż spustowy brudnej wody.
- Miejsce dla inspekcji węża podciśnienia.
- Zdemowalny zbiornik wody brudnej z możliwością przepłukania.
- Specjalnie zaprojektowana ssawa tylna, aby umożliwić maksymalne zbieranie wody i osuszanie.
- Ręczna regulacja dawki roztworu myjącego.
- Oddzielny wyłącznik silnika szczotki i turbiny ssącej.
- Fartuch ochronny szczotki zapobiegający chlapaniu wodą na ścianę.

- Hamulec główny i hamulec postojowy.
- Ochrona szczotki urządzenia przed przypadkowymi uderzeniami.
- Ergonomiczny uchwyt prowadzący z regulacją wysokości.
- Mechanika trakcyjne dzięki obrotom szczotki myjącej.
- Obszerna komora do przechowywania (450 EL).

Akcesoria w komplecie



Gumy ssawy tylnej kod 121AC150

Szczotka nylonowa kod 121AC150

Akcesoria dodatkowe



Akumulator 12 V 86 Ah kod 121AC142



Przedłużacz kod 121AC33



Szczotka twarda Tynex

Dane techniczne

Opis	WET 500 BA	WET 600 BA
Kod	110L51	110L54

Wydajność	2.300 m ² /h	2.200 m ² /h
Moc silnika ssawy	550 W	500 W
Moc silnika szczotki	400 W	500W
Moc silnika trakcji	130 W	130W
Szerokość robocza	500 mm	600 mm
Szerokość ssawy tylnej	750 mm	850 mm
Zasilanie	24 V DC	24 V DC
Zbiornik wody czystej	50 L	50 L
Zbiornik wody brudnej	50 L	50 L
Średnica szczotki	Ø 450 mm	Ø 450 mm
Nacisk szczotki	20 - 40 kg	20 -40 kg
Czas pracy	3 - 4 godziny	3 - 4 godziny
Podciśnienie ssawy	130 mBar	130 mBar
Trakcja	elektryczna - automatyczna	elektryczna - automatyczna
Wymiary	1000 x 550 x 1060 mm	1300 x 710 x 1040 mm
Waga	91 kg	105 kg
Baterie	2 szt. 12V 140Ah	2 szt. 12V 140Ah

Zdjęcia



