


Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/wet-550-850-ba-ms-profesjonalna-maszyna-czyszczaca-samojezdna-do-mycia-posadzek-p-40.html>



## WET 550 & 850 BA MS

### Profesjonalna maszyna czyszcząca samojezdna do mycia posadzek

Zasilanie DC 48 V



Certyfikat



## Opis produktu

- Trakcja - napęd własny z operatorem siedzącym.
- Praca do przodu i do tyłu z kontrolą prędkości jazdy.
- Zasilanie bateryjne 48V (akumulatory 4 sztuki).
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii akumulatorów.
- Oddzielny wyłącznik silnika szczotki i turbiny ssącej.
- Tylne kółka, aby zapewnić łatwą obsługę i bezpieczeństwo.
- Koła zbudowane z niebrudzącej gumy.
- Nożne podnoszenie i opuszczanie szczotki.
- Zaawansowany system sterowania szczotkami.
- Samoczynne włączanie ssania poprzez obniżenie ssawy tylnej
- Czujnik poziomu roztworu detergentu.
- Ręczna regulacja dawki roztworu myjącego.
- Awaryjne ręczne odcięcie zasilania.
- Gniazdo przyłączeniowe do zewnętrznej ładowarki akumulatorów.
- Ergonomiczny korek wlewu na detergent ułatwiający napełnianie.
- Wąż spustowy brudnej wody z miejscem dla inspekcji.
- Zdemowalny zbiornik wody brudnej z możliwością przepłukania

- Specjalnie ssawa tylna, aby umożliwić maksymalne zbieranie wody.
- Fartuch ochronny szczotki zapobiegający chlapaniu wodą na ścianę.
- Kółka ochronne szczotki i ssawy przed przypadkowymi uderzeniami.
- Ergonomiczny uchwyt prowadzący z regulacją wysokości.
- Zewnętrzny sygnalizator świetlny.
- Sygnalizator dźwiękowy.

## Akcesoria w komplecie



Gumy ssawy tylnej

Szczotka nylonowa kod 121AC179  
Szczotka nylonowa kod 121AC170

## Akcesoria dodatkowe



BACCB00019 Ładowarka elektroniczna impulsowa



Przedłużacz kod 121AC33



Uchwyt do padów kod 121AC173  
Uchwyt do padów kod 121AC164

Szczotka twarda Tynex



## Dane techniczne

| Opis                   | WET 500 BA                 | WET 600 BA                 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kod                    | 110L51                     | 110L54                     |
| Wydajność              | 2.300 m <sup>2</sup> /h    | 2.200 m <sup>2</sup> /h    |
| Moc silnika ssawy      | 550 W                      | 500 W                      |
| Moc silnika szczotki   | 400 W                      | 500W                       |
| Moc silnika trakcji    | 130 W                      | 130W                       |
| Szerokość robocza      | 500 mm                     | 600 mm                     |
| Szerokość ssawy tylnej | 750 mm                     | 850 mm                     |
| Zasilanie              | 24 V DC                    | 24 V DC                    |
| Zbiornik wody czystej  | 50 L                       | 50 L                       |
| Zbiornik wody brudnej  | 50 L                       | 50 L                       |
| Średnica szczotki      | Ø 450 mm                   | Ø 450 mm                   |
| Nacisk szczotki        | 20 - 40 kg                 | 20 -40 kg                  |
| Czas pracy             | 3 - 4 godziny              | 3 - 4 godziny              |
| Podciśnienie ssawy     | 130 mBar                   | 130 mBar                   |
| Trakcja                | elektryczna - automatyczna | elektryczna - automatyczna |
| Wymiary                | 1000 x 550 x 1060 mm       | 1300 x 710 x 1040 mm       |
| Waga                   | 91 kg                      | 105 kg                     |
| Baterie                | 2 szt. 12V 140Ah           | 2 szt. 12V 140Ah           |

## Zdjęcia

